



BU-K⁺

- / Schutzprofile für gefälzte Holztüren
- / das + an Einstellbarkeit und Montagesicherheit durch Baukastensystem
- / einfach, schnell und sicher montiert ohne Unterfütterung
- / immer nach dem gleichen Montageprinzip: Ausrichten-Andrücken-Anschrauben-Fertig
- / designorientierte angepasste Profilgeometrie zum Band für normkonforme Sicherheit



ANWENDUNG

Gefahrenstelle	Nebenschließkante Bandseite
Türblattgeometrie	gefälzt
Zargenmaterial	Holz, Aluminium, Stahl
Türblattmaterial	Holz
Bandtyp	Rollenband

VERWENDBARKEIT

Brandschutz geeignet	ja
Außenbereich	witterungsbeständig

TECHNISCHE DATEN

Material Profil	Aluminium
Oberflächenfarben	eloxiert oder farbbeschichtet, flexible Farbgestaltung möglich
Banddurchmesser	15-24 mm
Drehpunktstand	7,5-16 mm
Lieferlängen	90 mm - 3000 mm
Standardlängen Selbstzuschnitt	1755, 1980 mm passend für die Montage unterhalb, zwischen und oberhalb der Bänder

MONTAGE

Zum Nachrüsten	ja
Montageart	geklickt
Demontage	abhebeln

PRÜFNACHWEISE

Dauerfunktionszyklen	dauerhaft verschleißfrei
Hygienebeständigkeit	ja, oberflächliche Wischdesinfektion

MAßE	BU-16K ⁺	BU-18K ⁺	BU-20K ⁺	BU-22K ⁺	BU-24K ⁺
Banddurchmesser	15-16 mm	17-18 mm	19-20 mm	21-22 mm	23-24 mm
Drehpunktstand	7,5-11,5 mm	9-13 mm	10-14 mm	11-15 mm	12-16 mm

