

Athmer Fingerschutz® - Leistungsmerkmale Fingerschutzrollos

	Eigenschaft & Merkmal	NR-25	NR-30	NR-32 UniSafe®	Bemerkung
Befestigung	Unsichtbare Klipsbefestigung	✗	✓	✓	
	Verdeckte Verschraubung	✗	✓	✓	
	Manipulationssicheres KLICK-System	✗	✗	✓	
	Objektbefestigung 2-stufig	✗	✗	✓	
Sicherheit in der Anwendung	Abdeckkappen und abgerundete Profilkanten	✗	✓	✓	
	Verbesserte Tuchspaltabdeckung	✗	✗	✓	
	Robustes Gehäuse & Schutz des Tuches an Halteleiste durch seitlichen Tuchaustritt	✗	✗	✓	
Montage & Demontage	1-Mann-Montage	✓	✓	✓	
	Montagevideo online abrufbar	✗	✗	✓	
	Sichere Montage / ein Werkzeug	✗	✗	✓*	* Langlöcher für Korrektur an Befestigungsschiene
	Anpassung an Panikbeschläge bauseits durch Sollbruchstelle in der Halteleiste möglich	✗	✗	✓	
	Schnelle Demontage für Wartung/Reinigung	✗	✗*	✓	* Ist mit Hilfsmitteln möglich
Design & Optionen	Kann optional auf Glas geklebt werden	✓	✗	✓	
	XL-Variante (Tuchauszug 320mm)	✗	✓	✓	
	Design – für alle Anwendungen; bessere Optik, passt zur neuen „Türgeneration“	✗	✗	✓	
	Einheitliches Design an Innen & Außentüren	✗	✗	✓*	* Als w-proof-Variante
	W-proof-Variante (wetterfest)	✗	✗	✓	
	Optional Rammschutz für z. B. Krankenhaus- und Behinderteneinrichtungen etc.	✗	✗	✓*	* In den Längen 500 mm, 960 mm, 1.923 mm
	Oberflächliche Wischdesinfektion erprobt (gem. Liste Robert Koch-Institut)	✓	✓	✓	
	Farbe Tuch	schwarz	6 Farben wählbar, Standard schwarz	6 Farben wählbar, Standard schwarz	
Farbe Profil (Standard)	C-0	C-0	C-0, RAL 7016, RAL 9016 *	Weitere Farben auf Anfrage, * preisgleich	
Anwendung an Feuer- und Rauchschutztüren	Nachrüstung an FS- & RS-Türen	✓	✓	✓	Produkt über jahrzehnte bewährt und mit den führenden Türherstellern erprobt
	Schnelle Demontage FS- & RS-Türen für Brandschutzbegehung	✗	✗	✓	
Zertifikate & Prüfungen	TÜV-/GS-geprüft EN 16654	✓	✓	✓	
	Dauerfunktionsprüfung 1. Mio.	✓	✓	✓	
Technische Daten	Material Profil	Aluminium	Aluminium	Aluminium	
	Aufbauhöhe	25 mm	30 mm	32 mm	
	Max. Lieferlänge	2.500 mm	2.500 mm	3.000 mm	
	Min. Lieferlänge	325 mm	325 mm	325 mm	
	Standardlänge*	1.925 mm	1.925 mm	1.925, 2.050 mm	* Lieferlänge für Normtüren nach DIN 18101 mit BR2000 und BR2125
	Lieferlänge für kraftbetätigte Türen**	2.015 mm	2.015 mm	2.000, 2.500 mm	** Gemäß EN 16005 - Kraftbetätigte Türen - Nutzungssicherheit
	Fixlängen	lieferbar	lieferbar	lieferbar	Auf Maß zu bestellen