



Stadi XL-40 DT

1-478

- / Dichtungshub bis 20 mm
- / auch für Brand- und Rauchschutztore geeignet
- / optional: Edelstahl-Abdeckbleche in zwei Ausführungen




TECHNISCHE DATEN

Funktion	Drehflügeltür, Drehflügelator
Türenmaterial	Metall
Anwendung	Außentür, Innentür
Verwendbarkeit (zertifiziert)	Schallschutz, Rauchschutz, Feuerschutz, Barrierefreiheit
Auslösung	1 seitig
Auslöser	Auslösefalle
Material Außenprofil	Aluminium
Oberfläche	pressblank
Material Dichtprofil	Silikon, selbstverlöschend

MAßANGABEN

Dichtung: Breite x Höhe	28,5 mm x 40 mm
Lieferlänge min.* - max	285 mm - 2349 mm
Standardlänge	750, 900, 1050, 1200 mm
Kürzbarkeit Standardlängen	125 mm
Hub	20 mm



MONTAGE

Montageart	fälzen/vorschrauben
Befestigung	FS - Front/Fläche-Schrauben Linsenblechschraube 4,2 x 25
Druckplatte erforderlich	ja
Treibriegel optional	ja
Kantriegel optional	ja
Zubehör enthalten	5962

