



Schall-Ex® Duo GS-10 C-31

1-672

- / für Türen mit 10 mm Glasstärke
- / beidseitige Auslösung
- / geringer Auslösedruck
- / für DIN-L und DIN-R Türen geeignet
- / U-Profil mit geeignetem Baustoffkleber fixieren




TECHNISCHE DATEN

Funktion	Drehflügeltür
Türenmaterial	Glas
Anwendung	Innentür
Verwendbarkeit (zertifiziert)	Schallschutz, Rauchschutz, Barrierefreiheit
Auslösung	2 seitig
Auslöser	Auslöseknopf/ Auslösefalle
Auslöser klipsbar	ja
Material Außenprofil	Aluminium
Oberfläche	edelstahlfarben elox (C-31)
Material Dichtprofil	Silikon, selbstverlöschend

MAßANGABEN

Dichtung: Breite x Höhe	14,6 mm x 44,5 mm
Lieferlänge min.* - max	650 mm - 1333 mm
Standardlänge	708, 833, 958, 1083, 1208 mm
Kürzbarkeit Standardlängen	125 mm
Hub	11 mm
Glasstärke Tür	10 mm



MONTAGE

Montageart	aufkleben
Befestigung	Steckprofil Kleber
Druckplatte erforderlich	ja
Zubehör enthalten	5420

