



# Schall-Ex® Slide M-12 WS ZA-R

## 1-845

- / Schiebetürdichtung mit Zugauslöser
- / Auslöser an Nebenschließkante
- / für Türkonstruktionen ohne Anschlagpfosten
- / für Schiebetüren vor der Wand laufend links schließend
- / Zuhaltung erforderlich




### TECHNISCHE DATEN

Funktion	Schiebetür
Türenmaterial	Holz
Anwendung	Innentür
Verwendbarkeit (zertifiziert)	Schallschutz, Rauchschutz, Feuerschutz, Barrierefreiheit
Auslösung	1 seitig
Auslöser	Zugauslöser
Material Außenprofil	Aluminium
Oberfläche	pressblank
Material Dichtprofil	Silikon, selbstverlöschend

### MAßANGABEN

Dichtung: Breite x Höhe	12 mm x 35 mm
Lieferlänge min.* - max	450 mm - 1605 mm
Standardlänge	708, 833, 958, 1083, 1208 mm
Kürzbarkeit Standardlängen	40 mm
Hub	11 mm



### MONTAGE

Montageart	einnuten
Befestigung	WS - Winkel-Schrauben DIN-R
Druckplatte erforderlich	ja
Zubehör enthalten	5220



\* min. Lieferlänge nicht kürzbar