


Stadi L-24/20 WS

Stadi LD-24/20 WS

- / La plinthe de porte modulaire
- / Le système de déclenchement parallèle réduit les frottements
- / Le déclencheur permet de désactiver la plinthe sans outil
- / La protection contre les surcharges empêche toute usure excessive du joint
- / LD : mécanisme de déclenchement différé, idéal pour les portes de sas et de pièces sous pression positive



DIMENSIONS

Largeur de la rainure	24 mm
Course	16 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Stadi L-24/20 WS

Stadi LD-24/20 WS

Application	portes battantes systèmes	
Déclenchement	simple	simple, avec abaissement différé
Matériau	silicone auto-extinguible et ignifuge	
Fixation	à insérer dans une rainure de la porte, fixation par vis des deux côtés	
Performance	Feu : UL10B & UL10C (R31866) Fumée : Certifire TS21 (CF 5675) Bruit : 54dB à 7 mm d'espace au sol, 51dB à 12 mm d'espace au sol	
Longueurs standards	750, 900, 1 050, 1 200 mm (raccourcissable : 150 mm)	
Longueurs min./max.	230 mm / 2 000 mm	635 mm / 1 600 mm
Accessoires	5302	5427
N° art.	1-938	1-951