



Schall-Ex® Jumbo III

1-157

- / Dichtigkeit für Tore mit extrem hohen Luftspalten
- / geeignet für Schallschutztüren
- / Sockel: robuste Edelstahlabdeckung
- / Auslöser: an der Bandseite




TECHNISCHE DATEN

Funktion	Drehflügeltür, Drehflügelator
Türenmaterial	Holz, Metall
Anwendung	Außentür, Innentür
Verwendbarkeit (zertifiziert)	Schallschutz, Barrierefreiheit
Auslösung	1 seitig
Auslöser	Auslöseschraube
Material Außenprofil	Edelstahl
Oberfläche	pressblank
Material Dichtprofil	Silikon, selbstverlöschend


MAßANGABEN

Dichtung: Breite x Höhe	22 mm x 52,5 mm
Lieferlänge min.* - max	450 mm - 1700 mm
Standardlänge	708, 833, 958, 1083, 1208 mm
Kürzbarkeit Standardlängen	60 mm
Hub	35 mm



MONTAGE

Montageart	vorschrauben
Befestigung	FS - Front/Fläche-Schrauben Senkblechschraube 3,5x32
Druckplatte erforderlich	ja
Zubehör enthalten	5935



* min. Lieferlänge nicht kürzbar