




Schall-Ex® GS-10

1-673

- / für Türen mit 10 mm Glasstärke
- / einseitige Auslösung
- / für DIN-L und DIN-R Türen geeignet
- / U-Profil mit geeignetem Baustoffkleber fixieren




TECHNISCHE DATEN

Funktion	Drehflügeltür
Türenmaterial	Glas
Anwendung	Innentür
Verwendbarkeit (zertifiziert)	Schallschutz, Rauchschutz, Barrierefreiheit
Auslösung	1 seitig
Auslöser	Auslöseknopf
Auslöser klipsbar	ja
Material Außenprofil	Aluminium
Oberfläche	edelstahlfarben elox (C-31)
Material Dichtprofil	Silikon, selbstverlöschend

MAßANGABEN

Dichtung: Breite x Höhe	14,6 mm x 44,5 mm
Lieferlänge min.* - max	235 mm - 1333 mm
Standardlänge	708, 833, 958, 1083, 1208 mm
Kürzbarkeit Standardlängen	125 mm
Hub	11 mm
Glasstärke Tür	10 mm



MONTAGE

Montageart	aufkleben
Befestigung	Steckprofil Kleber /Silikon transparent
Druckplatte erforderlich	ja
Zubehör enthalten	5139

