



Schall-Ex® L-15/30 WS Pivot

1-946

- / für ein- u. zweiflügelige durchpendelnde Pivottüren aus Holz
- / vierseitiges Dichtungssystem ohne optische Nachteile
- / Abdichtung nach oben und unten
- / Spezieller Rollenauslöser mit Gegenrolle
- / zum Öffnen in beide Richtungen



TECHNISCHE DATEN

Funktion	Drehflügeltür, Pendeltür
Türenmaterial	Holz
Anwendung	Außentür, Innentür
Verwendbarkeit (zertifiziert)	Schallschutz, Rauchschutz, Feuerschutz, Barrierefreiheit
Auslösung	1 seitig
Auslöser	Rollenauslöser
Material Außenprofil	Aluminium
Oberfläche	pressblank
Material Dichtprofil	Silikon, selbstverlöschend

MAßANGABEN

Dichtung: Breite x Höhe	15 mm x 30 mm
Lieferlänge min.* - max	235 mm - 2000 mm
Standardlänge	833, 958, 1083, 1208 mm
Kürzbarkeit Standardlängen	125 mm
Hub	12 mm

MONTAGE

Montageart	einnuten
Befestigung	WS - Winkel-Schrauben Spanplattenschraube 3x16
Druckplatte erforderlich	ja
Zubehör enthalten	5516

